

DELTA[®]-VITAXX PLUS

Uniwersalne rozwiązania dla dachów spadzistych

Otwarta dyfuzyjnie, zbrojona folia do ochrony konstrukcji dachu, termoizolacji i poddasza



Dostępna również jako DELTA[®]-VITAXX bez zintegrowanego paska klejącego

■ Membrana wstępnego krycia

■ Do całkowicie izolowanych dachów spadzistych

■ Nowe budynki
Remonty

Idealna ochrona izolacji
na dachu skośnym!
DELTA® Systemowe
rozwiązania.



Specjalista w zakresie dachów skośnych:

DELTA®-VITAXX PLUS

Bardzo wytrzymały, przepuszczający

■ DELTA®-VITAXX PLUS: zbrojona kombinacja czterech warstw o wysokiej paroprzepuszczalności.

■ Montaż w bezpośrednim kontakcie z izolacją termiczną.

■ Powłoka zewnętrzna czarna, nieoślępiąca.

■ Wiatro- i paroizolacja DELTA®-REFLEX PLUS.

■ Odległość między krokiewiami do 90 cm.

■ Na zewnątrz: DELTA®-VITAXX PLUS

Dzięki wysokiej przepuszczalności pary wodnej (współczynnik S_d ok. 0,05 m) DELTA®-VITAXX PLUS może być zastosowany do dachów wentylowanych lub niewentylowanych. Przenikająca z wnętrza wilgoć jest odprowadzana przez DELTA®-VITAXX PLUS. Budowa folii pozwala stosować ją na podkładzie ciągłym, typu szalówka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa itp. Z zewnątrz DELTA®-VITAXX PLUS zapewnia ochronę izolacji termicznej przed działaniem wody, śniegu, kurzu itp.

■ Wewnątrz: DELTA®-REFLEX PLUS

Wiatro- i paroizolacja.
Z systemową gwarancją szczelności.
10% wyższa ochrona cieplna. 100% wiatro- i paroizolacja.

■ DELTA®-VITAXX PLUS: odporny na działanie czynników atmosferycznych.

■ Powierzchnia antypoślizgowa, bardzo odporna na ścieranie.

■ Układany bezpośrednio na ciągłym podkładzie.

Jakość produktów DELTA® produkowanych przez firmę Dörken gwarantowana jest przez Niemiecki Związek Dekarzy.

Chronić przed pośrednim i bezpośrednim oddziaływaniem promieni UV



Przykład układania przy kominie.



Maksymalne bezpieczeństwo w czasie chodzenia po dachu.



Kalenica dachu zamknięta membraną.

PLUS

cy parę.

DELTA®-VITAXX PLUS...

- ... czterowarstwowa folia wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności i odporności na działanie czynników atmosferycznych
- ... może być stosowana z lub bez szczeliny wentylacyjnej, a odległości pomiędzy krokwiami, wiązarami mogą dochodzić do 90 cm
- ... może być układana na krokwiach, w bezpośrednim kontakcie z izolacją termiczną, a także na dachach szalowanych
- ... pozwala na wykonywanie dachów izolowanych, o zamkniętych kalenicach (całkowicie lub częściowo zagospodarowanych)
- ... znajduje zastosowanie na szalunkach, typu deski, OSB itp.
- ... posiada antypoślizgową, nieoślępiającą powierzchnię, która ułatwia poruszanie się po dachu w czasie jego wykonywania
- ... zapewnia odprowadzanie wilgoci pochodzącej z wnętrza, dzięki wysokiej przepuszczalności pary wodnej (współczynnik S_d ok. 0,05m)
- ... jest zgodna z normą PN EN 13859 cz. 1 i 2, może być stosowana jako ochrona przed deszczem do konstrukcji o szkieletie drewnianym



DELTA®-VITAXX PLUS zastosowana na dachu i na fasadzie budynku.

Zalecamy następujący system:

Na zewnątrz ...

... osłona zabezpieczająca poddasze, konstrukcje i izolację, DELTA®-VITAXX PLUS dla dachów wentylowanych lub nie. Układana na szalunku lub krokwiach.

Wewnątrz ...

... DELTA®-REFLEX wiatro- i paroizolacja. Energooszczędna folia z odpornego na rozerwanie, bardzo elastycznego 4-warstwowego materiału. Odbijająca ciepło i oszczędzająca energię. Chroni przed elektrosmogiem. Z systemową gwarancją szczelności. DELTA®-REFLEX PLUS ze zintegrowanym paskiem klejącym.



W celu zoptymalizowania funkcjonalności swoich produktów, Dorken oferuje szeroką gamę akcesoriów. Więcej na następnej stronie.

DELTA®-VITAXX PLUS

Najważniejsze w skrócie

Materiał	zbrojona, czterowarstwowa paroprzepuszczalna membrana, w kolorze czarnym
Odporność na zerwanie	wzdłuż: 430 N/5cm w poprzek: 400 N/5cm
Klasyfikacja "R"	R3 (odległość między osiami krokwi do 90 cm)
Wodoszczelność	Klasa W1
Właściwości pożarowe	Klasa E
Współczynnik S _d	ok. 0,05 m
Odporność na temperaturę	-40°C - +80°C
Waga	ok. 160 g/m ²
Waga rolki	ok. 12 kg
Wymiary rolki	50 m x 1,5 m

Ze względu na różne warunki pogodowe i nasłonecznienie zalecamy niezwłocznie przykrycie naszych folii.

Akcesoria DELTA® do DELTA®-VITAXX/ DELTA®-VITAXX PLUS

Dörken czyni Wasze życie łatwiejszym. Systemowo.

Dlatego zaskoczą Was pozytywnie akcesoria DELTA®:



DELTA®-MULTI-BAND

Uniwersalna taśma klejąca o bardzo wysokiej sile klejenia, odporna na starzenie. Przeznaczona do klejenia zakładów folii, naprawy uszkodzeń w foliach DELTA®, uszczelniania wszelkiego rodzaju przepustów dachowych takich jak, kominy, kominki wentylacyjne, okna połaciowe itp.



DELTA®-FLEXX-BAND

Elastyczny klej bitumiczno-kauczukowy na bardzo wytrzymałej i rozciągliwej włókninie. Do przyklejania i uszczelniania połączeń detali wewnętrznych i zewnętrznych np. przechodzących przez dach rur wywiewnych, przewodów, okien połaciowych itp.



DELTA®-THAN

Trwale elastyczny klej w kartuszu na bazie kauczuku. Do klejenia wewnątrz i na zewnątrz wszystkich folii DELTA®, do przyklejania folii do murów, murłat, kominów itp.

DELTA®



DÖRKEN

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88

PL - 03-289 Warszawa

Tel. 022 798 08 21

Fax 022 211 20 87

biuro@ddf.pl

www.ddf.pl

www.deltaprofessional.pl

■ Dalsze informacje o produktach DELTA® otrzymacie Państwo na stronach internetowych www.ddf.pl i www.deltaprofessional.pl. Telefonicznie, faksem lub e-mailem możecie też zażądać instrukcji układania.

■ Nasz doradca techniczny jest do Państwa dyspozycji. Na temat dachu: nowe budynki, remonty, przebudowy dachu oraz na temat suchej piwnicy. Telefonicznie, faksem lub e-mailem.